



S.C. PIETE SI TARGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696



**APROB,
ADMINISTRATOR,
Alin Madalin MARACINE**

CAIET DE SARCINI

privind achizitionarea unui container monobloc tip birou pentru dotarea Targului Municipal Craiova, amplasat in Str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 7A

Cerintele precizate in caietul de sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

I. AUTORITATEA CONTRACTANTA

SC Piete si Targuri Craiova SRL

II. OBIECTUL ACHIZITIEI

Container monobloc metalic

III. INFORMATII TEHNICE

- Culoarea exterioara a containerului – maro inchis aspect caramida Pardoseala interioara covor PVC- gri
- Decor interior si tavan- alb
- Instalatie de iluminat 4 corpuri led 2 x 36w, 2 prize duble
- Instalatie de incalzire cu 2 convectori electrici de 2 KW
- Instalatie de aer conditionat 2 x 9 000 BTU
- Containerul sa aiba priza exterioara pentru racordarea la alimentarea cu energie electrica.
- Container metalic autoportant
- Container metalic autoportant cu bordura/atic/cozoroc minim 40/40 cm (adancime fata de peretele exterior/inaltime), la baza acoperisului
- Finisaj pardoseala Linoleum PVC 2 mm trafic intens.
- Usi de intrare pe partea din fata. Doua ferestre cu deschidere oscilobatanta, pe partea cu usile, avand dimensiuni 1000 mm/1200 mm. Pe capetele containerului vor fi montate unitatile exterioare ale aerelor conditionate. Unitatile interioare ale aerelor conditionate vor fi pozitionate tot pe partile laterale ale containerului.



S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

Dimensiuni minime container:

- Lungime: 8000 mm
- Lățime: 2400 mm
- Înălțime: 2400 mm

Structura de rezistența container:

- Plaseul este format de jos în sus din tabla zincată dublu faltuită (0,5 mm)
- Structura metalică zincată profilată la rece, grundită reactiv și vopsită maro închis
- Izolație termică vată minerală 100 mm
- OSB 18 mm rezistent la apă
- Linoleum PVC 2 mm trafic intens
- Rezistența portantă minim 200 kg/m²

Caracteristici tehnice minimale pereți container:

Învelis exterior:

- plăci de tablă cutată, zincată și vopsită în câmp electrostatic
- termoizolație vată minerală de minim 55 mm
- folie anticondens

Învelis interior:

- placă lemnoasă laminată albă
- perete despărțitor în interiorul containerului (grosime minim 20 cm, umplut cu vată minerală).

Caracteristici tehnice minimale acoperis:

Acoperisul este format de sus în jos din:

- structura metalică zincată profilată la rece, grundită reactiv și vopsită
- tablă zincată dublu faltuită (grosime minim 0,45 mm)
- folie anticondens
- vată minerală minim 80 mm
- tavan PVC culoare albă
- **Rezistența portantă minimă de 200 kg/ m².**

Stalpii de susținere sunt filati la rece din tablă zincată cu o grosime a materialului de minim 2 mm.

Parametrii tehnici ale instalației electrice:

* exterior este formată din:

- 1 priză CEE 220-230 V tripolară cu IP 65

* interior este formată din:

- tablou sigurante automate
- 2 prize duble PT SCHUKO
- 2 întrerupătoare PT SCHUKO - 4 lampi neon 2x36 W IP 55 cu leduri

Peretii sunt formati din:

- panou sandwich poliuretan tip C
- 2 usi 850 x 2000 mm din PVC, culoare mahon
- 2 ferestre 1200 x 1000 mm din PVC (profil minim 5 camere) oscilobatante, culoare mahon

Usi si ferestre:

Ferestre fabricate din:

- Profile PVC termoizolate, cu geam termopan
- Oscilobatante
- Sa dispuna de plasa de tantari.

Caracteristici usi:

PVC (profil minim 5 camere)

Instalatii electrice de baza:

Tablou electric:

- sigurante automate 10A (circuit iluminat);
- sigurante automate 16A (circuit prize pentru aparatura)
- sigurante automate 20A (circuit incalzire)
- releu de protectie impotriva electrocutarii 40A/4P/0,03Ma.
- Intrerupator 2 buc;
- Corp de iluminat 4 bucati de 2 x 36 W pe leduri;
- Priza dubla 2 buc;
- Priza trifazica exterioara 1 buc;

Instalatii de apa:

Pentru apa pluviala: jgheaburi si conducte de scurgere.

IV. GARANȚII

Perioada de garantie va fi de minim 24 luni de la livrare.

V. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Prețul cel mai scăzut. Cerințele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini (Documentația de Atribuire).

VI. LIVRAREA

Produsele se vor livra după semnarea contractului, în maxim 30 zile calendaristice, costul transportului la destinație și descărcarea containerului, respectiv amplasarea containerului pe o platformă betonată/asfaltată și costurile generate de aceste operațiuni (adresa de livrare: Dolj, Craiova, Str. Dr. Dimitrie Gerota nr. 7A) fiind asigurate de către furnizorul containerului.



S.C. PIETE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L.

Adresa: Str. Calea București nr. 51, Craiova, Dolj

www.pietecraiova.ro

pietecraiova@yahoo.com

CUI: 28001235

J16/181/08.02.2011

Tel/Fax:0251/410696

NOTA:

Se vor prezenta caracteristicile tehnice (Fisa tehnica) pentru produsul oferat in limba romana , o mostră tip imagine (poza), inclusiv marca si producatorul.

Valoarea estimata a achizitiei: 20.000,00 lei fara TVA

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract / comanda de furnizare.
Castigatorul achizitiei directe va introduce in catalogul electronic al achizitiilor publice de pe SICAP oferta castigatoare, pentru a putea finaliza achizitia.

Termenul de livrare: maxim 30 zile calendaristice de la semnarea contractului de furnizare.

Termenul de garantie: 24 luni.

Produsul la livrare va fi însoțit de: Declaratie de conformitate, certificat de calitate si garantie.

Oferta va fi exprimata in lei fara T.V.A., iar pretul unitar va fi cu maxim 2 (doua) zecimale.

Plata cu O.P. la maxim 30 zile de la emiterea facturii fiscale si acceptarea de catre achizitor.

Caracteristicile tehnice si functionale din cadrul acestei sectiuni reprezinta caracteristici minime.
Ofertantul este raspunzator si pentru transportul si montarea containerului.

Ofertantii vor prezenta oferte in functie de dotarile si specificatiile producatorului, incluzand si alte componente/accesorii decat cele mentionate in aceasta sectiune, necesare pentru buna functionare a produselor oferate.

Furnizorul va asigura interventia in cazul defectelor aparute in perioada de garantie, in maxim 72 ore de la sesizarea achizitorului.

Director Tehnic,
Neagoe Claudiu

Intocmit,
Pt. Sef Serviciu Tehnic
Marinescu Andrei

